PLUS

KARTA PRODUKTU

STANDARD PLUS Ø 125

K81



STANDARD PLUS Ø125

Kominek wentylacyjny izolowany

nr katalogowy: **K81**

Kompletny kominek wentylacyjny z przejściem dachowym montowanym bezpośrednio pod pokryciem bitumicznym. Wersja izolowana, która zapobiega kondensacji pary wodnej w przewodzie wentylacyjnym, najczęściej zauważalnej w okresie zimowym.



Dane techniczne:

- średnica: Ø125
- materiał: PP stabilizowany na promienie UV
- waga netto: 1,75 kg
- waga brutto: 2,30 kg
- opakowanie: 1szt./kpl.
- wielkość opakowań: karton 460 x 195 x 510 mm
- ilość na palecie do 2m: 32 szt.
- rodzaj pokrycia: pokrycia bitumiczne
- rodzaj kominka: izolowany
- regulowany kąt: 5 °- 45°
- wbudowana poziomica WASSERWAAGE

Szczegóły na stronie internetowej www.wirplast.pl

Dostępne kolory:

Szary RAL 7046	Brązowy RAL 8017	Grafitowy RAL 7024
Czerwony RAL 3009	Zielony RAL 6020	Czarny RAL 9005
Ceglasty RAL 8004	Antracytowy RAL 7021	Brązowy RAL 8019

Rysunek techniczny:





Zestaw zawiera:

- kominek wentylacyjny
- przejście dachowe
- 4 szt. wkrętów w kolorze kominka (wkręty farmerskie)