

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 6/1554/2020

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Element uszczelniający
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: U5 226x315 mm
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Akcesoria dachowe WIRPLAST stanowią wyposażenie dodatkowe pokryć dachowych. Elementy uszczelniające są przeznaczone do zabezpieczenia przejścia pionów wentylacyjnych i kanalizacyjnych przez folię lub membranę dachową. Zabezpieczają przed wnikaniem wody i skroplin w izolację dachu.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
WIRPLAST – Więcek Spółka Jawna , ul. Stawowa 9A, 42-287 Babienica
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela o ile został upoważniony:
Nie dotyczy
6. Krajowy systemy zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2020/1554 wydanie 1 pt. „Akcesoria dachowe WIRPLAST”
Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej, 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Temperatura mięknięcia wg Vicata °C	≥70	
Udarowość metodą Charpy'ego kJ/m ²	≥5	
Zmiany w wyniku ogrzewania	Spełnia wymagania wg PN-EN 1451-1:2018	
Stabilność wymiarów i kształtu w temp. (70±2) °C w czasie 3h, zmiana wymiarów %	≤ 1,0 Brak zmian kształtu i wad powierzchniowych	
Odporność na przyspieszone starzenie po napromieniowaniu energią 2600MJ/m ²	Zmiana barwy nie większa niż 3 stopień w skali szarej	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w punkcie 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Babienica, 2020.12.02

